



Предохранитель, низкое напряжение, 16 А, AC 550 V, 80 кА, BS88, 21 x 114 мм, gL/gG, BS



Powering Business Worldwide™

Тип **16AMP 550Vac / 250Vdc INDUSTRIAL FUSE**
Каталог № **AC16**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	16
Номинальное напряжение			AC 550 V
Типоразмер			BS88
Типоразмер			21 x 114 mm
Категория применения			gL/gG
Отключающая способность		кА	80
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общее промышленное применение
Стандарт/сертификат			BS
Форма			центральные винтовые наконечники
Материал			Керамический корпус
Стандарты/предписания			BS88-1 IEC 60269-1

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	16
Rated voltage		V	550
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	80
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No